

POS-терминал АТОЛ Jazz 15 Pro

Усовершенствованный сенсорный моноблок **АТОЛ Jazz 15 Pro** предназначен для автоматизации бутиков, кафе, ресторанов и легко работает со всеми популярными программами для розничной торговли и сферы развлечений: 1С, Frontol, iiko, R-Keeper, Трактирь, Tillypad, Game-Keeper, UCS-Премьера и др.

**Мощный и быстрый
АТОЛ Jazz 15 Pro разработан
для самых требовательных.
В 3,5 раза более
производительный.**

* По сравнению с Jazz 15/16

Преимущества:

- высокопроизводительный процессор Intel J6412;
- надежный металлический корпус;
- комфортный в работе экран с влагозащитой;
- грамотная система организации проводов;
- высокоэффективное пассивное охлаждение;
- простота в разборке и проведении сервисных работ.



АТОЛ

www.atol.ru

POS-терминал АТОЛ Jazz 15 Pro



Быстрая работа с любым ПО

Моноблок оснащен производительным процессором Intel J6412 и оперативной памятью 8 Гб DDR4, на нем работает быстро даже ресурсоемкое программное обеспечение. Благодаря скоростному твердотельному накопителю емкостью 128 Гб вы с легкостью сможете переключаться между приложениями и быстро обслуживать покупателей.



Надежность

АТОЛ Jazz 15 Pro предназначен для промышленного использования в режиме 24/7 и спроектирован таким образом, чтобы работа оборудования не прекращалась даже в непредвиденных ситуациях. Благодаря металлическому корпусу и устойчивой подставке моноблок надежно стоит на рабочем столе. Влагозащищенный экран не даст жидкости проникнуть внутрь POS-терминала, если на него прольют напиток. Все кабели скрыты в подставке: помимо эстетичного внешнего вида, это гарантирует надежность работы терминала и защиту от случайного отключения кассового оборудования.

Технические характеристики

Модель	АТОЛ Jazz 15 Pro
Процессор	Intel Celeron Elkhart Lake J6412, Bay Trail 4 ядра, 2.0 ГГц/2.6 ГГц
Бенчмарк	3922 балла
Накопитель данных	Твердотельный накопитель SSD 2,5", SATA, 128 Гб, опционально 256 Гб, 512 Гб или 1 ТБ
Оперативная память	8 Гб DDR4, расширяется до 16 Гб или 32 Гб, 1 слот SODIMM
Сетевой интерфейс	1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Порты ввода-вывода	6 × USB, 2 × COM (RJ-48), 1 × VGA, 1 × CR, 1 × Power 12V (для 2-го монитора), 1 × AUX
Тип экрана	LCD, сенсорный, проекционно-емкостный, влагозащищенный, USB
Диагональ и разрешение	15", 1024 × 768, без рамки
Габариты, мм (ш × в × г)	371 × 372 × 238 (с ридером и с подставкой)
Температурный режим	От 0 до +40 °С
Цвет	Комбинированный: корпус серого цвета со светло-серыми элементами
Ридер магнитных карт	Ридер на 1&2&3 дорожки, USB в комплекте
Дополнительный рекламный монитор	STM15/SM15, диагональ 15", разрешение 1024 × 768
Питание	Внешний адаптер питания, 12В, 5А
Гарантия	12 месяцев
Поддержка ОС	Windows 10 IoT, Linux
Особенности	Возможность снятия подставки и установки на VESA-крепление 75 мм × 75 мм



Ф. И. О.:

Должность:

Компания:

Email:

Адрес:

Телефон:

www:



www.atol.ru