



MS25C

Проводной сканер

Проводной сканер сочетает в себе высокую скорость работы, удобство использования и широкий набор возможностей для сканирования. Он поддерживает все основные 1D и 2D штрих-коды, включая DataMatrix и QR-коды, что делает его идеальным решением для различных отраслей: от ритейла и логистики до производства, аптек и банковского сектора.



Высокая производительность

Угол обзора 34° по вертикали и 46° по горизонтали позволяет быстро и точно считывать штрих-коды считывать штрих-коды из различных положений. Сканер распознает коды даже с низким уровнем контрастности (>25%) и обеспечивает точность в работе даже при слабом освещении.

Широкий диапазон поддерживаемых кодов

Поддерживает ЕГАИС и маркированные товары, включая алкоголь, табак, лекарства. Оптимизирован для быстрого считывания кодов на продукции с обязательной маркировкой.

Эргономичный и надёжный

Компактный, с эргономичным дизайном, сканер снижает утомляемость при длительном использовании. Современная электроника обеспечивает точное сканирование 1D и 2D кодов.

Улучшенный сканирующий модуль

Высокоточный сканирующий модуль считывает даже в условиях низкой освещенности и с экранов. Корпус выдерживает удары, интерфейс USB обеспечивает легкую интеграцию.



Штрих-коды



Штрих-коды



USB



0° - 50°C



1 год гарантии



170x100x70мм

Технические характеристики



Тип сканера

Ручной, проводной
1D / 2D



Тип интерфейса

USB



Матрица и модуль сканера

0.35 МП
752 x 480 пикс (В x Ш)



Габариты (Д x Ш x В)

170x100x70мм



Вес

Без упаковки - 77 грамм
С упаковкой - 182 грамма



Индикаторы

LED индикатор на верхней панели (2 цвета)



Подсветка

Подсветка цели
Вспомогательная подсветка



Макс. углы сканирования

Вращение 360°
Наклон ±65°
Поворот ±60°



2D Поддержка 2D кодов

PDF417, microPDF417 and composite codes
U.S. Postnet and Planet, U.K., Japan, Australian, and Dutch
MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code

1D Поддержка 1D кодов

UPC/EAN with supplementals, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, RSS variants, UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32



Расстояние сканирования

5 мил (Code 39): 9.0-12.0 см
10 мил (PDF417): 5.0-22.5 см
13 мил (100% UPC/EAN): 3.0-30.5 см
10 мил (Datamatrix): 5.2-24.0 см
20 мил (Code 39) 3.0-42.0 см



Удароустойчивость

Выдерживает падение с высоты до 1.6 метров



Класс защиты

IP54



Сертификация

ROHS, FCC и CE



Управление

Кнопка сканирования, световые индикаторы



Условия хранения

-40° - 70° С при относительной влажности 5% -95%



Условия эксплуатации

0° - 50° С при относительной влажности 5% -95%



Гарантия

1 год